

REMORQUE POUR LE TRANSPORT D' ECHAFAUDAGES A MONTAGE ET DEMONTAGE EN SECURITE

Liste des matériels éligibles :


- Remorque plateaux avec ridelles en aluminium de 300 mm de hauteur mini pouvant transporter 200 m² d'échafaudage à montage et démontage en sécurité et ayant un poids total en charge de 2 T.
- Remorque avec conteneur à échafaudage. Le conteneur doit être prévu pour les échafaudages à montage et démontage en sécurité. Le conteneur devra pouvoir contenir au moins 170 m² d'échafaudage.

Il est rappelé aux entreprises désireuses d'acquérir une remorque (éventuellement avec conteneur) qu'un permis de conduire spécifique peut être exigé en fonction du véhicule tracteur et du poids total en charge de la remorque

Cette liste est susceptible de modifications en cours d'année et peut être complétée sur demande des fabricants dont le matériel est conforme aux spécifications ci-dessus.

Les demandes sont à adresser à la section étude du service prévention de la CRAM Alsace Moselle .

Mise à jour : 27/11/2009

Fournisseurs	Remorque	Exemples d'offres commerciales
ECHAMAT 65 rue Principale 67140 St-Pierre ☎ 03 88 58 53 63	Remorque à plateaux	Remorques plateaux Caractéristiques • Remorque à plateaux, hauteur sol/dessus plancher de 700 à 770 mm, hauteur ridelles 300 mm. • Longueur utile plateau : de 2700 à 5060 mm. • Largeur plateau : de 1500 à 2240 mm. • Poids total en charge : de 1350 à 3500 kg. Adaptée pour le transport d'environ 250 m ² d'échafaudage. 

**ALTRAD
MEFRAN**
16. avenue de la
gardie
34510
FLORENSAC
☎04 67 94 52 52

Remorque
avec
container

(170 m2)

3.2 TONNES
(ROUE DE
SECOURS,
TIMON
ARTICULE).

